

Hospitalitytv

Benvenuti in una nuova dimensione di stile ed eleganza

SERIES **4**
450

Linee raffinate ed eleganti per l'hotel di classe

- Sintonizzatore digitale terrestre integrato
- Modalità di risparmio energetico
- Funzione clonazione delle impostazioni tramite USB
- Uscita altoparlante bagno (26" e 32")
- Disponibile nei formati da 19", 22", 26", 32"
- Black design



SAMSUNG

SAMSUNG

		19"	22"	26"	32"	
Informazioni di base		Modello	LE19B450C4H	LE22B450C4H	LE26B450C4H	LE32B450C4H
Video	Dimensioni dello schermo	19"	22"	26"	32"	
	HD Ready/FHD	HD Ready	HD Ready	HD Ready	HD Ready	
	Risoluzione	1366 X 768	1366 X 768	1366 X 768	1366 X 768	
	Tempo di risposta	6ms	6ms	6ms	6ms	
	Angolo di visuale (H/V)	170/160	170/160	170/170	178/178	
	Retroilluminazione	CCFL	CCFL	CCFL	CCFL	
	Rapporto di contrasto	15.000:1	15.000:1	30.000:1	50.000:1	
Audio	Luminosità	300cd/m ²	300cd/m ²	450cd/m ²	450cd/m ²	
	Speaker	2 X 3W	2 X 3W	2 X 5W	2 X 10W	
	Stereo	A2/NICAM	A2/NICAM	A2/NICAM	A2/NICAM	
	Surround	SRS Trusurround HD	SRS Trusurround HD	SRS Trusurround HD	SRS Trusurround HD	
	Uscita max. altoparlanti interni	3W L/R	3W L/R	5W L/R	10W L/R	
	Gamma di regolazione dei bassi	-8dB - +8dB	-8dB - +8dB	-8dB - +8dB	-8dB - +8dB	
	Gamma di regolazione degli alti	-8dB - +8dB	-8dB - +8dB	-8dB - +8dB	-8dB - +8dB	
	Uscita cuffia	10mW Max	10mW Max	10mW Max	10mW Max	
	Frequenza di uscita A/V	80Hz-20kHz	80Hz-20kHz	80Hz-20kHz	80Hz-20kHz	
	Uscita altoparlante bagno	-	-	4W Mono	4W Mono	
Funzione	Modulo immagini	-	-	-	-	
	Timer di spegnimento	Si	Si	Si	Si	
	Accensione automatica TV	Si	Si	Si	Si	
	Televideo	1000P Mega TTX	1000P Mega TTX	1000P Mega TTX	1000P Mega TTX	
	Ricerca automatica dei canali	Si	Si	Si	Si	
	Regolatore automatico del volume	Si	Si	Si	Si	
	Stand girevole (sinistra/destra)	-	-	-	Si	
	Lingua OSD	25 lingue (Europa)	25 lingue (Europa)	25 lingue (Europa)	25 lingue (Europa)	
	Laterale	Uscite	Cuffia	-	-	-
		Ingressi	S-Video	-	-	-
Posteriore	Ingressi	Composito, L/R	-	1	1	
		Alloggiamento CI	1	1	1	
		HDMI	-	1	1	
		Ingresso RF	1	1	1	
	Uscite	Component (Y/Pb/Pr)	1	1	1	
		Cuffie (auricolari)	1	1	1	
	Ingressi	Scart	1	1	1	
		Composito (AV)	1	1	-	
		HDMI	1	1	1	
		PC D-sub	1	1	1	
Uscite	PC D-sub	1	1	1		
	Presenza audio per il PC	1	1	1		
	Uscita audio comune PC/DVI	-	-	1	1	
	Uscita audio speaker per il bagno	-	-	1	1	
Ingressi/Uscite	Uscita audio ottica	1	1	-	-	
	RJ12 per controllo esterno	1	1	1	1	
Uscite	Uscita per corrente continua	-	-	-	-	
	Modalità Hotel	Si	Si	Si	Si	
Funzioni Hospitality	Plug & Play modalità Hotel	Si	Si	Si	Si	
	Modalità Musica (ingresso: PC/AV/Component)	Si	Si	Si	Si	
	Attivazione/disattivazione retroilluminazione	Si	Si	Si	Si	
	Audio loop-in (estensione cuffie)	-	-	Si	Si	
	Alimentazione da 12V e 5V per STB	-	-	-	-	
	TV hotel (RJ12 / pass-through a IR)	Si	Si	Si	Si	
	Orologio integrato (tecnologia PMOLED)	-	-	-	-	
	Visualizzazione delle immagini PMOLED	-	-	-	-	
	Comando di oscuramento orologio PMOLED	-	-	-	-	
	Alimentazione di backup orologio	-	-	-	-	
	Aggiornamento orologio TTX (analogico)	-	-	-	-	
	Impostazione stato di accensione (principale)	Si	Si	Si	Si	
	Jack Pack	-	-	Si	Si	
	Clonazione impostazioni via USB	Si	Si	Si	Si	
	Uscita altoparlante bagno	-	-	Si	Si	
	Telecomando multi-codice (per ospedali)	Si	Si	Si	Si	
	Copribatteria antifurto	Si	Si	Si	Si	
	Elenco canali	Si	Si	Si	Si	
	Chiave di allarme	Si	Si	Si	Si	
	Visualizzazione del logo dell'hotel con impostazione ora di time out	Si	Si	Si	Si	
Modalità PC automatica	Si	Si	Si	Si		
Dimensioni	Modalità di risparmio energetico	Basso/Medio/Alto/Automatico	Basso/Medio/Alto/Automatico	Basso/Medio/Alto/Automatico	Basso/Medio/Alto/Automatico	
	Peso con stand	4.8	6.5	8.4	11.4	
	Peso senza stand	4.2	5.1	7	9.1	
	Dimensioni con stand (mm) (L x P x A)	477.1*180.2*362.2	557.8*215.9*425.9	669.7*215.9*495.1	799.6*252*577	
	Dimensioni senza stand (mm) (L x P x A)	477.1*65.0*326.9	557.8*75*384.1	669.7*75.3*455.0	799.6*84.8*530.5	
Accessori	Telecomando	Si	Si	Si	Si	
	Manuale d'installazione	Si	Si	Si	Si	
	Batterie, tipo AAA	Si	Si	Si	Si	
	Cavo ANT	No	No	No	No	
	Cavo RJ12	Si	Si	Si	Si	
	Cavo d'alimentazione	Si	Si	Si	Si	
VESA	Dimensioni (mm)	75*75	75*75	200*100	200*200	
	Formato vite	M4	M4	M4	M6	
Sistema	Sistema colore	PAL/SECAM	PAL/SECAM	PAL/SECAM	PAL/SECAM	
Alimentazione	Alimentazione	AC220-240V 50Hz	AC220-240V 50Hz	AC220-240V 50Hz	AC220-240V 50Hz	
	Potenza assorbita (Watt)	50	60	80	130	
	Potenza assorbita in standby (Watt)	<1W	<1W	<1W	<1W	
Modalità di risparmio energetico (Watts)	Spento (Watt)	50	60	80	130	
	Basso	88%	74%	81%	82%	
	Medio	80%	69%	68%	68%	
	Alto	74%	60%	59%	59%	
Sicurezza	Blocco Kensington	Si	Si	Si	Si	
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	10°C - 40°C	10°C - 40°C	10°C - 40°C	10°C - 40°C	
	Umidità di esercizio	10% - 80%	10% - 80%	10% - 80%	10% - 80%	
	Temperatura di magazzino	-25°C - 45°C	-25°C - 45°C	-25°C - 45°C	-25°C - 45°C	
	Umidità di magazzino	10% - 95% Rh	10% - 95% Rh	10% - 95% Rh	10% - 95% Rh	



Per informazioni:
Global Media Technologies SRL - Via Montebello, 27 20121 Milano
sito web www.glometech.com
indirizzo mail info@glometech.com
tel. +39 (0)2 49458329 fax +39 (0)2 93660964

